

## CERRAMIENTOS

## Ficha Técnica

### GMPANEL (IT) FACHADA TORNILLO VISTO

Panel Fachada fijación vista  
Panneau bardage avec fixation apparente  
Wall panel exposed fasteners



**Aislante / Isolant / Insulation:** Poliuretano / Polyuréthane / Polyurethane

**Exterior / Extérieur / External:** Chapa de acero prelacada / Tôle d'acier prélaquée / Prepainted steel

**Interior / Intérieure / Internal:** Chapa de acero prelacada / Tôle d'acier prélaquée / Prepainted steel

ESQUEMA ESTÁTICO - Distancia entre apoyos: cm.

SCHÉMA STATIC - Distance entre les supports: cm

STATIC SCHEME - Distance between supports: cm.

30	0,40	0,40	7,0	195	140	110	85	70	55										
	0,50	0,50	8,7	210	180	155	125	100	80	65	55								
40	0,40	0,40	7,4	260	190	145	15	90	75	65	55								
	0,50	0,50	9,1	270	235	205	170	140	115	95	80	70	60	50					
50	0,40	0,40	7,8	320	235	180	140	115	95	80	65	55	50	50					
	0,50	0,50	9,5	330	280	245	210	170	140	120	100	85	75	65	55	50			
60	0,40	0,40	8,2	375	275	210	165	135	110	90	80	65	60	50	55	50			
	0,50	0,50	9,9		320	280	250	200	165	140	120	100	90	75	70	60	55	50	
80	0,40	0,40	9,0	455	355	270	210	170	140	120	100	85	75	65	60	50	55	50	
	0,50	0,50	10,7		390	340	300	260	215	180	150	130	115	100	90	80	70	60	
100	0,50	0,50	11,5	530	455	395	350	310	255	215	180	155	135	120	105	95	85	75	
120	0,50	0,50	12,3	590	505	440	395	350	290	240	205	175	155	135	120	105	95	85	

Valores en rojo:

Valor máximo de trabajo (flecha = 1/200 de la luz)

Valores en negro: Valor límite último

Cálculos de acuerdo con la Norma UNI EN 14509-E

Valeurs en rouge:

Travail maximale (fleche = 1/200 de la lumière)

Valeurs en noir: Valeur limite

Calculs selon la Norme UNI EN 14509-E

Values in red:

Maximum working value (arrow = 1/200 of light)

Black values: Ultimate limit value

Calculations in accordance with UNI EN 14509-E