

Ficha técnica

GMPANEL (IT) Tornillo visto (40)

Lamas de madera / BP



Panel sándwich de fachada con acabado en lamas imitación madera oscuro por un lado y blanco perfilado en lamas por el otro.

Posee un tipo de instalación de encastre con tornillería a la vista.

Este panel debe montarse horizontalmente, al contrario de la mayoría de los paneles estándar que poseen una instalación vertical.

DATOS TÉCNICOS

Aislante	Poliuretano PUR B3
Cara imitación madera	Chapa de acero prelacada
Cara blanca perfilado en lamas	Chapa de acero prelacada
Reacción al fuego	F
Ancho útil	1000 mm

Espesor (mm):	40	50	60	80	100	120
U W/m² K:	0,56	0,45	0,38	0,28	0,23	0,19

TABLA DE CARGAS Ancho eficaz apoyo: 100 mm

DOS APOYOS

Espesor del panel (mm)	Espesor nominal		Peso	l = cm	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
	Ext. acero	Int. acero			150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
40	0,5	0,4	8,30	p= Kg./m²	270	235	205	170	140	115	95	80	70	60	50
50	0,5	0,4	8,70		330	280	245	210	170	140	120	100	85	75	65
60	0,5	0,4	9,00			320	280	250	200	165	140	120	100	90	75
80	0,5	0,4	9,80			390	340	300	260	215	180	150	130	115	100

TRES APOYOS

Espesor del panel (mm)	Espesor nominal		Peso	l = cm	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
	Ext. acero	Int. acero			150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
40	0,5	0,4	8,30	p= Kg./m²	245	185	140	110	90	75	60	55			
50	0,5	0,4	8,70		285	220	170	135	110	90	75	65	55	50	
60	0,5	0,4	9,00		325	250	195	160	130	105	90	75	65	60	50
80	0,5	0,4	9,80		370	305	245	200	165	140	115	100	85	75	70

*Coeficiente de seguridad indicado por la norma

DETALLE ENCASTRE



POSIBLES APLICACIONES



Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Vial de los Cipreses, 4 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + Fax: 966 682 215 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP