

Ficha técnica

GMPANEL (MP) FACHADA T. OCULTO 35mm



Panel para fachada de 35mm de espesor, con sistema de montaje tornillería oculta. Posee un acabado punta de diamante blanco en el exterior y blanco perfilado estándar en el interior. Sus micronervaduras de punta de diamante en la cara exterior, le otorgan un aspecto singular y con un nivel estético muy alto, ya que el juego de luces y sombras que los rayos de luz provocan en este perfilado, resaltan la singularidad y exclusividad del panel. Se puede colocar tanto en posición vertical como horizontal.

DATOS TÉCNICOS

Aislante	PUR B2
Cara exterior	Acero prelacado 0,5
Cara interior	Acero prelacado 0,5
Reacción al fuego	Bs2d0
Ancho útil	1000 mm

Espesor (mm):	35	40	50	60	80
Coefficiente de conductividad térmica:	0,023 W/m K				
Densidad del núcleo Kg/m3:	40 Kg/m3				
Coefficiente de transmisión térmica (W/m2K):	0,69	0,61	0,49	0,40	0,30
Índice global de aislamiento acústico (Rw):	R7,74	R10,32	R12,90	R15,49	R20,65

TABLAS DE CARGA MÁXIMA Distancia entre apoyos: cm

Carga hipótesis de presión (Kg/m²) Espesor de la chapa 0,5mm

Esesor del panel (mm)	150	200	250	300	350	400	500
35	333	248	178	131	89	62	39
40	506	291	211	165	127	105	78
50	506	291	211	165	127	105	78
60	565	350	277	224	172	135	113
80	652	426	372	298	240	197	132

Carga hipótesis de succión (Kg/m²) Espesor de la chapa 0,5mm

Esesor del panel (mm)	150	200	250	300	350	400	500
35	303	225	162	121	86	61	35
40	499	282	195	148	112	89	62
50	499	282	195	148	112	89	62
60	545	304	274	188	158	118	74
80	628	413	355	249	223	153	99

EJEMPLOS APLICACIÓN



Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Vial de los Cipreses, 4 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + Fax: 966 682 215 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP